

- Maximale Wasserpumpenzange für einfaches und sicheres Arbeiten
- Kompakte, schmale Form für Arbeiten in engen Räumen und in schwer zugänglichen Positionen
- Doppelt gezahnte Backen
- Kompatibel mit optionalen Kunststoffbacken für schonende Installationen
- Mit Nagel- und Drahthalter
- Optimale Backengeometrie mit selbstverriegelndem Zahnprofil
- Greifkapazität 40 % über ISO durch bogenförmige Zahnradverstellung
- Zahnräder zusätzlich induktionsgehärtet
- CurveGripp-Verstellung mit feinen Zähnen für eine schnelle und sichere Anpassung an das Werkstück
- Fingerklemm-Schutz für sicheres Arbeiten, verhindert Verletzungen durch Quetschen
- Boxgelenk mit breiten Führungsflächen
- Schnelle und präzise Verstellung und Freigabe über einen Druckknopf-Mechanismus
- Ergonomische Griffposition und -form für optimale Kraftübertragung
- Griffe mit Kunststoff überzogen
- Aus speziellem, ölgehärtetem Werkzeugstahl für außergewöhnliche Festigkeit gefertigt



Modell	RH-1436
Größe	10inch
Rohrdurchmesser	1.5inch
Schlüsselgrößen-Dimension	50mm
Maximale Backenöffnung	50mm
Härte	55-57 HRC
Gewicht	335g