

Hoja de sierra de calar

RH-5605

- Totalmente endurecido, fabricado con material HSS y HCS, con dientes de precisión que permanecen afilados por mucho tiempo.
- El diseño de vástago en forma de T permite un montaje y desmontaje fácil de la hoja, proporcionando un agarre máximo y estabilidad continua
- El diseño de dientes progresivos de 6 a 12 TPI garantiza alta resistencia, cortes rápidos y de mayor duración en diferentes grosores de materiales
- Ideal para cortes precisos, rápidos, rectos y toscos. Utilizado por carpinteros profesionales, aficionados al bricolaje, en mejoras del hogar, electricistas, contratistas generales, techadores, fontaneros, enmarcadores, trabajadores de drywall y mantenimiento, así como trabajadores industriales en general. Adecuado para trabajar madera blanda como el cedro, el abeto, el pino y la secuoya, además de madera manufacturada como contrachapado, laminado, glulam, tableros de partículas, fibra, OSB, plásticos y madera de construcción, y en todas las industrias de trabajo con metales.
- 5 Hojas en un paquete con tarjeta de color



Modelo	RH-5605
Tipo	Hoja de sierra de calar T111C HCS
Tipo de vástago	Vástago en T
Material de la hoja	HCS
Dientes por pulgada (TPI)	8
Rango de espesor de corte	4,0-50 mm
Material ideal para cortar	Madera blanda y materiales de carpintería no abrasivos