

## Rotationslaser

**50m - Roter Strahl - 140 × 65 × 120mm<sup>3</sup>**

# RH-9503

- Sowohl für Innen- als auch Außenbereich geeignet (mit Detektor)
- Horizontale Ebene & vertikale Linie
- Schnell und mühelos aufstellbar, um horizontale oder vertikale Linien zu projizieren
- Selbstaussgleichssystem gleicht kleinere Winkelabweichungen von &plusmn; 3° automatisch aus
- Eingebautes Pendelarretierungssystem zum Blockieren des Kompensators beim Transport, um Vibrationen zu vermeiden
- Robustes umspritztest Gehäuse
- IP54 wasser- und staubdicht für eine jahrelange zuverlässige Funktion
- Funktioniert mit verschiedenen zugehörigen Zubehörteilen, um nahezu alle Anwendungen problemlos zu erreichen
- Ergonomisches stoßfestes Gehäusedesign eliminiert das Risiko von Schäden bei Stürzen oder Stößen



Modell	RH-9503
Widerstandsfähigkeit gegen	Wasser und Staub (IP54)
Lasertyp	635nm, Laserklasse II
Stromversorgung	Li-Ionen-Akku 2600 mAh 7,3 V
Stativgewinde	1/4"
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Abmessung	140 × 65 × 120mm <sup>3</sup>
Nettogewicht	510g
Genauigkeit	± 2mm bei 5m
Kontinuierliche Betriebszeit (Alle Dioden)	≥ 24 Stunden
Lieferumfang	Bracket, Glas, Laserplatte, Akku, Ladegerät + Kabel (Typ C)
Laser Breite	3.5mm bei 10m
Verpackung	BMC
Nivellierbereich	± 3°
Arbeitsbereich/Mit Detektor	15m/50m mit Detektor

